

MDF

FÓLIE | PROVEDENÍ &amp; MOŽNOSTI


18 mm

1-1 vanilka | I33 je vyráběn ve všech fóliích




## FRÉZOVÁNÍ [š x v]

standardní



min. 90 x 50 mm  
max. 1.250 x 2.500 mm

obvodové



min. 90 x 48 mm  
max. 1.250 x 2.500 mm

R2



## PROVEDENÍ [š x v]

plná




90 x 50 mm

rám



246 x 246 mm

rám pro sklo



## Poznámka:

Při použití úchytky E33 je třeba věnovat pozornost faktu, že je určena pro sestavy s výsuvnými a výklopnými prvky a pro klasická otvírací dvířka nemusí být vhodná.

Při objednávce dvířek tvaru I33 uvádějte vždy celkovou požadovanou výšku (vč. úchytky). Zmenšení rozměru o výšku úchytky proběhne automaticky během procesu přípravy výroby.

## Specifikace úchytky:


**materiál:** hliník | **povrch:** broušený hliník

Úchytka není součástí dodávky (nutno samostatně objednat).

Vruty k úchytkce nedodáváme, doporučujeme vruty 3,5 x 15 mm.

Úchytka lze lakovat (komaxit) do 12 vybraných odstínů RAL v matném provedení.

výkres k úchytkce E33 (mm)



**Směr let:** do výšky 319 mm (vč.) - vodorovně, na požádání je možno směr let změnit.

Přehled odstínů RAL pro práškové lakování (komaxit) v matném provedení.

